



*Hogyan fűtsünk – MILANO tűztér*



# KÖSZÖNJÜK, HOGY A MI TERMÉKÜNKET VÁLASZTOTTA

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a szórólapot, hogy megtudja, hogyan használhatja ki a lehető legjobban az új kályhája előnyeit.

## 1. fázis

- A tüzelés előtt kapcsolja ki a kényszerített szellőztető rendszert.
- Fordítsa az elsődleges légszabályozót és mind a két másodlagos szellőzőnyílást MAX állásba.
- Helyezzen 2–3 darab száraz tűzifát a tűztér aljára.
- Helyezzen begyújtót és egy réteg apróra vágott gyújtóst a tűzifára.
- Gyújtsa meg a begyújtót.



Előkészítés

## 2. fázis

- Hagyja nyitva az összes légszabályozót.
- Ha a tűzifa és a gyújtós jól ki van szárítva, 10 percen belül világos, meleg tűz keletkezik.
- Az új kályhája nem hulladékégető. A nem megfelelően kiszáritott, festett vagy pácolt fa kárt okozhat a kéményben és a tűztérben.



10 perc

20 perc



### Légszabályozók

- Kályhája két típusú légszabályozóval rendelkezik.
- A befűtésnél az **Elsődleges (1)** légszabályozót kell használni. Általános üzemeltetés során MIN állásban kell legyen.
- A **Másodlagos (2)** légszabályozók az ajtó alatt és felett találhatóak. Ezeket kell használni az általános üzemeltetés során.

### 3. fázis

- Az első fűtési ciklus akkor fejeződik be, amikor már a lángok nem látszanak (kb. 40 perc).
- Fordítsa az elsődleges (kör alakú) légszabályozót MIN állásba. Ez segíti, hogy a tűztérben jó parázsréteg jöjjön létre.
- Lassan nyissa ki az ajtót, és terítse szét a megmaradt parázsréteget.



30 perc

40 perc

### 4. fázis

- Helyezzen egy vagy két hasábfát az izzó parázsrétegre.
- A másodlagos légszabályozókat hagyja nyitva. Ez az optimális beállítás a helyes égéshez.
- A hozzáadott hasábfák 1 percen belül meg kell, hogy gyulladjanak, és körülbelül 1÷2 órán át égnék (a szabályzó beállításától függően).
- Ismétlje a 3. és a 4. fázist a fűtés teljes ideje alatt.



50 perc

Folytatás

### Hosszabb égés

- Végezzen el néhány teljes égési ciklust a fenti lépések szerint.
- A jól izzó parázsra helyezzen a tűztérbe két-három darab száraz keményfát.
- Várja meg, amíg a hasábfák meggyulladnak, majd zárja le a másodlagos légszabályozókat kb. 80-90%-kal.
- A 80–90%-ra elzárt légszabályozók elegendő levegőáramlást biztosítanak ahhoz, hogy a fa körülbelül hat órán át lassan égjen. Az elsődleges légszabályozó MIN állásban kell legyen.

## A fűtésről általánosságban

- A tiszta üveg annak a jele, hogy a fűtés során a kandalló helyesen működik.
- Kerülje el az ajtó kinyitását, amíg a lángok láthatóak.
- Soha ne zárja el a légszabályozót, amíg a tűztérben a lángok láthatóak.
- A tűz meggyújtásakor az ajtó kissé nyitva lehet, hogy növelje a levegőbevezetést.
- A tűzifát csak a parázsra helyezze, ne a lángoló tűzre.
- Soha ne hagyja teljesen nyitva az elsődleges légszabályozót, kivéve a beindítási fázist.
- A fűtések között rendszeresen tisztítsa a tűzteret és ürítse ki a hamutartót, hogy ne akadályozza a levegő áramlását a tűztér rostélyán keresztül.

## A helytelen használat jelei

- Az üveg a fűtés során állandóan befeketedik.
- Korom felhalmozódása az ajtókeret belső részén.  
Visszahúzás jelei (lásd a használati utasítást).

## Tüzelőanyag

- Használjon megfelelő méretű hasábfát. Az optimális méret átlagosan 12 cm átmérőjű és legfeljebb 33 cm hosszú.
- Általános üzemeltetés során ne töltsön a tűztérbe egynél vagy kettőnél több kis vagy közepes méretű hasábfát.
- A begyújtáshoz használjon begyújtót. A papír vagy karton használata akadályozhatja a levegő áramlását.
- Az égetésre csak tiszta, száraz, kezeletlen fát használjon.

## VERONA b Top

A VERONA b Top kályha fedlapja oldalsó szellőzőnyílásokkal van ellátva. Ha ezek a nyílások el vannak zárva, a sugárzó hő a hátsó hőelosztó nyílásokon keresztül fog terjedni a mellékhelyiségekbe. Ha nincs telepítve hátsó hőelvezetés és az említett nyílások el vannak zárva, akkor a kályha károsodhat a túlmelegedés miatt!



**További információkért olvassa el a mellékelt használati utasítást.**



# THORMA

**MARDJON VELÜNK  
KAPCSOLATBAN**

**+36 80 889 886**

**eshop@thorma.hu**

**www.thorma.hu**